

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru

Аккумуляторные насосы

НАСОС МОЩНОСТИ, АДАПТЕР 120 В переменного тока

Номер по каталогу: EHP700L120
СКП №: 783310007661



- Работает с любыми односторонними дистанционными головками 10K PSI
- 3-в-1 специальные настройки давления для обжимной резки и штамповки
- Дисплей приборной панели обеспечивает мониторинг работы в реальном времени
- Бортовые и дистанционные тумблеры для активации насоса

Характеристики

заявка	Обжим, Резка, Штамповка (Высокое Давление)
Размер муфты	3/8 " Женский
Рост	11,5 "(292 мм)
Включает в себя	Наплечный ремень, 6 'проводной магнитный пульт дистанционного управления, адаптер переменного тока 120 В
длина	14,0 " (356 мм)
материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Количество ступеней	2 ступенчатый мотор
Рейтинг давления	10000 фунтов на квадратный дюйм
Тип	Батарея заряжена
Полезная емкость масла	0,80 кварт (0,76 л)
Уровень напряжения	18 В 3.0 Ач литий-ионный аккумулятор

НАСОС МОЩНОСТИ, АДАПТЕР 120 В

Номер по каталогу: EHP700LU120
СКП №: 783310007562



- Работает с любыми односторонними дистанционными головками 10K PSI
- 3-в-1 специальные настройки давления для обжимной резки и штамповки
- Дисплей приборной панели обеспечивает мониторинг работы в реальном времени
- Бортовые и дистанционные тумблеры для активации насоса

Характеристики

заявка	Обжим, Резка, Штамповка (Высокое Давление)
Размер муфты	3/8 " Женский
Рост	11,5 "(292 мм)
Включает в себя	Наплечный ремень, 6 'проводной магнитный пульт дистанционного упра
длина	14,0 " (356 мм)
материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Количество ступеней	2 ступенчатый мотор
Рейтинг давления	10000 фунтов на квадратный дюйм
Тип	Батарея заряжена
Полезная емкость масла	0,80 кварт (0,76 л)
Уровень напряжения	18 В 3.0 Ач литий-ионный аккумулятор
Вес	14,1 фунтов
ширина	6,5 "(165 мм)

НАСОС МОЩНОСТИ, АДАПТЕР АС 230 В

Номер по каталогу: EHP700L230

СКП №: 783310007678



- Работает с любыми односторонними дистанционными головками 10K PSI
- 3-в-1 специальные настройки давления для обжимной резки и штамповки
- Дисплей приборной панели обеспечивает мониторинг работы в реальном времени
- Бортовые и дистанционные тумблеры для активации насоса

Характеристики

заявка	Обжим, Резка, Штамповка (Высокое Давление)
Размер муфты	3/8 " Женский
Рост	11,5 "(292 мм)
Включает в себя	Наплечный ремень, 6 'проводной магнитный пульт, адаптер переменного тока 230В
длина	14,0 " (356 мм)
материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Количество ступеней	2 ступенчатый мотор
Рейтинг давления	10000 фунтов на квадратный дюйм
Тип	Батарея заряжена
Полезная емкость масла	0,80 кварт (0,76 л)
Уровень напряжения	18 В 3.0 Ач литий-ионный аккумулятор
Вес	14,1 фунтов
ширина	6,5 "(165 мм)

НАСОС МОЩНОСТИ, АДАПТЕР 230 В

Номер по каталогу: EHP700LU230

СКП №: 783310007586



- Работает с любыми односторонними дистанционными головками 10K PSI
- 3-в-1 специальные настройки давления для обжимной резки и штамповки
- Дисплей приборной панели обеспечивает мониторинг работы в реальном времени
- Бортовые и дистанционные тумблеры для активации насоса

Характеристики

заявка	Обжим, Резка, Штамповка (Высокое Давление)
Размер муфты	3/8 " Женский
Рост	11,5 "(292 мм)
Включает в себя	Наплечный ремень, 6 'проводной магнитный пульт дистанционного управления, адаптер переменного тока 120 В
длина	14,0 " (356 мм)
материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Количество ступеней	2 ступенчатый мотор
Рейтинг давления	10000 фунтов на квадратный дюйм
Тип	Батарея заряжена
Полезная емкость масла	0,80 кварт (0,76 л)
Уровень напряжения	18 В 3.0 Ач литий-ионный аккумулятор
Вес	14,1 фунтов
ширина	6,5 "(165 мм)

НАСОС МОЩНОСТИ, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВАТ 120V

Номер по каталогу: EHP700LU11

СКП №: 783310007548



- Работает с любыми односторонними дистанционными головками 10K PSI
- 3 программы настройки давления in1 для обжима, резки и штамповки
- Дисплей приборной панели обеспечивает мониторинг работы в реальном времени
- Бортовые и дистанционные тумблеры для активации насоса

Характеристики

заявка	Обжим, Резка, Штамповка (Высокое Давление)
Размер муфты	3/8 " Женский
Рост	11,5 "(292 мм)
Включает в себя	Наплечный ремень, 6 'проводной магнитный пульт дистанционного управления, 1-18В 3.0Ач литий-ионные аккумуляторы, зарядное устройство 120В
длина	14,0 " (356 мм)
материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Количество ступеней	2 ступенчатый мотор
Рейтинг давления	10000 фунтов на квадратный дюйм
Тип	Батарея заряжена
Полезная емкость масла	0,80 кварт (0,76 л)
Уровень напряжения	18 В 3.0 Ач литий-ионный аккумулятор
Вес	14,1 фунтов
ширина	6,5 "(165 мм)

НАСОС МОЩНОСТИ, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВАТ 12V

Номер по каталогу: EHP700LU12
СКП №: 783310007555



- Работает с любыми односторонними дистанционными головками 10K PSI
- 3 программы настройки давления in1 для обжимной резки и штамповки
- Дисплей приборной панели обеспечивает мониторинг работы в реальном времени
- Бортовые и дистанционные тумблеры для активации насоса

Характеристики

заявка	Обжим, Резка, Штамповка (Высокое Давление)
Размер муфты	3/8 'Женский' '
Рост	11,5 "(292 мм)
Включает в себя	Наплечный ремень, 6 'проводной магнитный пульт дистанционного управления, 2-18В 3.0Ач литий-ионные аккумуляторы, 12В зарядное устройство
длина	14,0 " (356 мм)
материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Количество ступеней	2 ступенчатый мотор
Рейтинг давления	10000 фунтов на квадратный дюйм
Тип	Батарея заряжена
Полезная емкость масла	0,80 кварт (0,76 л)
Уровень напряжения	18 В 3.0 Ач литий-ионный аккумулятор
Вес	14,1 фунтов
ширина	6,5 "(165 мм)

НАСОС МОЩНОСТИ, ВАР 12V CHRGR

Номер по каталогу: EHP700L12
СКП №: 783310007647



- Работает с любыми односторонними дистанционными головками 10K PSI
- 3-в-1 специальные настройки давления для обжимной резки и штамповки
- Дисплей приборной панели обеспечивает мониторинг работы в реальном времени
- Бортовые и дистанционные тумблеры для активации насоса

Характеристики

заявка	Обжим, Резка, Штамповка (Высокое Давление)
Размер муфты	3/8 " Женский
Рост	11,5 "(292 мм)
Включает в себя	Наплечный ремень, 6 'проводной магнитный пульт дистанционного управления, 2-18В 3.0Ач литий-ионные аккумуляторы, зарядное устройство 120В
длина	14,0 " (356 мм)
материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Количество ступеней	2 ступенчатый мотор
Рейтинг давления	10000 фунтов на квадратный дюйм
Тип	Батарея заряжена
Полезная емкость масла	0,80 кварт (0,76 л)
Уровень напряжения	18 В 3.0 Ач литий-ионный аккумулятор
Вес	14,1 фунтов
ширина	6,5 "(165 мм)

НАСОС МОЩНОСТИ, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВАТ 230V

Номер по каталогу: EHP700LU22
СКП №: 783310007579



- Работает с любыми односторонними дистанционными головками 10K PSI
- 3 программы настройки давления in1 для обжимной резки и штамповки
- Дисплей приборной панели обеспечивает мониторинг работы в реальном времени
- Бортовые и дистанционные тумблеры для активации насоса

Характеристики

заявка	Обжим, Резка, Штамповка (Высокое Давление)
Размер муфты	3/8 " Женский
Рост	11,5 "(292 мм)
Включает в себя	Наплечный ремень, 6 'проводной магнитный пульт дистанционного управления, 2-18В 3.0Ач литий-ионные аккумуляторы, зарядное устройство 230В
длина	14,0 " (356 мм)
материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Количество ступеней	2 ступенчатый мотор
Рейтинг давления	10000 фунтов на квадратный дюйм
Тип	Батарея заряжена
Полезная емкость масла	0,80 кварт (0,76 л)
Уровень напряжения	18 В 3.0 Ач литий-ионный аккумулятор
Вес	14,1 фунтов
ширина	6,5 "(165 мм)

НАСОС МОЩНОСТИ, ВАР 230V CHRGR

Номер по каталогу: EHP700L22
СКП №: 783310007654



- Работает с любыми односторонними дистанционными головками 10K PSI
- 3-в-1 специальные настройки давления для обжимной резки и штамповки
- Дисплей приборной панели обеспечивает мониторинг работы в реальном времени
- Бортовые и дистанционные тумблеры для активации насоса

Характеристики

заявка	Обжим, Резка, Штамповка (Высокое Давление)
Размер муфты	3/8 " Женский
Рост	11,5 "(292 мм)
Включает в себя	Наплечный ремень, 6 'проводной магнитный пульт дистанционного управления, 2-18В 3.0Ач литий-ионные аккумуляторы, зарядное устройство 120В
длина	14,0 " (356 мм)
материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Количество ступеней	2 ступенчатый мотор
Рейтинг давления	10000 фунтов на квадратный дюйм
Тип	Батарея заряжена
Полезная емкость масла	0,80 кварт (0,76 л)
Уровень напряжения	18 В 3.0 Ач литий-ионный аккумулятор
Вес	14,1 фунтов
ширина	6,5 "(165 мм)

НАСОС МОЩНОСТИ, ВАТ 120V CHRGR

Номер по каталогу: ЕНР700L11

СКП №: 783310007357



Работает с любыми односторонними дистанционными головками 10K PSI

3-в-1 специальные настройки давления для обжимной резки и штамповки

Дисплей приборной панели обеспечивает мониторинг работы в реальном времени

Бортовые и дистанционные тумблеры для активации насоса

Характеристики

заявка	Обжим, Резка, Штамповка (Высокое Давление)
Размер муфты	3/8 " Женский
Рост	11,5 "(292 мм)
Включает в себя	Наплечный ремень, 6 'проводной магнитный пульт дистанционного управления, 2-18В 3.0Ач литий-ионные аккумуляторы, зарядное устройство 120В
длина	14,0 " (356 мм)
материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Количество ступеней	2 ступенчатый мотор
Рейтинг давления	10000 фунтов на квадратный дюйм
Тип	Батарея заряжена
Полезная емкость масла	0,80 кварт (0,76 л)
Уровень напряжения	18 В 3.0 Ач литий-ионный аккумулятор
Вес	14,1 фунтов
ширина	6,5 "(165 мм)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru