

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)

## Обжимные инструменты

### Аккумуляторная батарея

### 12 Ton Crimper Indent, Li-Ion, Standard, 120V

Номер по каталогу: EK12IDLX11  
СКП №: 783310611349



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

- Обжимная головка без зубчатой формы не требует сменных обжимных матриц
- Технология интеллектуальной системы обжима включает датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных.
- Современная литий-ионная (Li-ion) батарея 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на одну зарядку и сокращает время цикла
- Автоматическая остановка отвода (ARS), которая втягивает плунжер достаточно, чтобы подготовиться к следующему циклу, экономя время и энергию
- Светодиодный индикатор предоставляет оператору заряд батареи и состояние обслуживания инструмента
- Двухступенчатая гидравлическая система обеспечивает быстрое движение вперед и мощность, экономя время
- Положение передней рукоятки улучшает баланс инструмента
- Один триггер управляет всеми функциями инструмента
- Обжимная головка вращается на 350 °
- Инструменты автоматически убираются после завершения цикла опрессовки
- Переформованные липкие области захвата делают захват инструмента более простым и удобным
- Светодиодный рабочий свет освещает темные рабочие зоны
- Обжимные инструменты Greenlee с батарейным питанием теперь используют биоразлагаемое масло
- Интеллектуальные зарядные устройства контролируют зарядный ток, зарядное напряжение и температуру аккумулятора, чтобы продлить срок службы аккумулятора
- Откидная обжимная головка позволяет опрессовывать 4 AWG - 1000 кСмм меди или 6 AWG - 1000 кСмм алюминия без замены матриц
- Доступен с зарядным устройством на 120 В, 12 В или 230 В или с проводным адаптером на 120 В или 230 В вместо батарей и зарядного устройства

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	12-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	4 AWG - 1000 км 3, Cu 6, 6 AWG - 1000 км 3 Al
Полная длина	16,5 В (420 мм)
Обжимная сила	24 000 фунтов (106 кН)
Обжимная емкость	1000 Kcmil (MCM) Cu & Al
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

## 12 Ton Crimper Indent, Li-Ion, Standard, 120V AC

### Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	12-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	4 AWG - 1000 кг / см3
Размер провода	6 AWG - 1000 км 3
Полная длина	16,5 В (420 мм)
Обжимная сила	24 000 фунтов (106 кН)
Обжимная емкость	1000 Kcmil (MCM) Cu & Al

# 12 Ton Crimper Indent, Li-Ion, Standard, 12V

Номер по каталогу: EK12IDLX12

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	12-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	4 AWG - 1000 кг / см <sup>3</sup>
Размер провода	6 AWG - 1000 км 3
Полная длина	16,5 В (420 мм)
Обжимная сила	24 000 фунтов (106 кН)
Обжимная емкость	1000 Kcmil (MCM) Cu & Al

## Отверстие для обжима 12 т, литий-ионное, стандартное, 230 В

Номер по каталогу: EK12IDLX22

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	12-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	4 AWG - 1000 кг / см <sup>3</sup>
Размер провода	6 AWG - 1000 км 3
Полная длина	16,5 В (420 мм)
Обжимная сила	24 000 фунтов (106 кН)
Обжимная емкость	1000 Kcmil (MCM) Cu & Al

# Отверстие для обжима 12 т, литий-ионное, стандартное, 230 В переменного тока

Номер по каталогу: EK12IDLX230

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	12-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	4 AWG - 1000 кг / см <sup>3</sup>
Размер провода	6 AWG - 1000 км 3
Полная длина	16,5 В (420 мм)
Обжимная сила	24 000 фунтов (106 кН)
Обжимная емкость	1000 Kcmil (MCM) Cu & Al

# Отверстие для обжима 12 тонн, литий-ионное, стандартное, голое

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	12-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	4 AWG - 1000 кг / см <sup>3</sup>
Размер провода	6 AWG - 1000 км 3
Полная длина	16,5 В (420 мм)
Обжимная сила	24 000 фунтов (106 кН)
Обжимная емкость	1000 Kcmil (MCM) Cu & Al

# 6-тонный обжимной обжим, литий-ионный, стандартный, 120 В

Номер по каталогу: EK6IDLX11  
СКП №: 783310610793



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

- Двухступенчатый телескопический цилиндр
- EK6IDL состоит из двух отдельных поршней (большой наружный и маленький внутренний). Внутренний малый поршень передает усилие 30 кН и имеет две функции.
- Сначала он фиксирует кабельные наконечники и разъемы в правильном положении перед операциями обжима
- Во-вторых, он сжимает меньшие поперечные сечения до 1/0 AWG

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	Стандартная прядь, 8 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 1/0 AWG - 350 кг / мин
Размер провода	Fine Strand, 8 AWG - 350 тыс. Куб. См CuDLO, 8 AWG - 373,3 тыс. Куб. См
Полная длина	15,75 дюйма (400 мм)
Обжимная сила	Переменная 3-6 тонн (30-60 кН)
Обжимная емкость	Стандартная жила, медь на 500 км 3 (MCM), алюминий на 350 км 3 (MCM)
Обжимная емкость	Fine Strand, 350 Kcmil (MCM) Медь
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	In-Line Style с резиновой рукояткой

# 6-тонный обжимной обжим, литий-ионный, стандартный, 120 В переменного тока

Номер по каталогу: EK6IDLX120

СКП №: 783310611004



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

- Двухступенчатый телескопический цилиндр
- EK6IDL состоит из двух отдельных поршней (большой наружный и маленький внутренний). Внутренний малый поршень передает усилие 30 кН и имеет две функции.
- Сначала он фиксирует кабельные наконечники и разъемы в правильном положении перед операциями обжима

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	Стандартная прядь, 8 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 1/0 AWG - 350 кг / мин  Fine Strand, 8 AWG - 350 тыс. Куб. См  DLO, 8 AWG - 373,3 Kcmil Cu
Полная длина	15,75 дюйма (400 мм)
Обжимная сила	Переменная 3-6 тонн (30-60 кН)
Обжимная емкость	Стандартная жила, медь на 500 км 3 (MCM), алюминий на 350 км 3 (MCM)  Fine Strand, 350 Kcmil (MCM) Медь  DLO, 373,7 Kcmil (MCM) Медь
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения

# 6-тонный обжимной пресс, литий-ионный, стандартный, 12В

Номер по каталогу: EK6IDLX12  
СКП №: 783310610984



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	Стандартная прядь, 8 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 1/0 AWG - 350 кг / мин  Fine Strand, 8 AWG - 350 тыс. Куб. См  DLO, 8 AWG - 373,3 Kcmil Cu
Полная длина	15,75 дюйма (400 мм)
Обжимная сила	Переменная 3-6 тонн (30-60 кН)
Обжимная емкость	Стандартная жила, медь на 500 км 3 (MCM), алюминий на 350 км 3 (MCM)  Fine Strand, 350 Kcmil (MCM) Медь  DLO, 373,7 Kcmil (MCM) Медь
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	In-Line Style с резиновой рукояткой

# 6-тонный обжимной обжим, литий-ионный, стандартный, 230 В

Номер по каталогу: EK6IDLX22  
СКП №: 783310610991



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

- Двухступенчатый телескопический цилиндр
- EK6IDL состоит из двух отдельных поршней (большой наружный и маленький внутренний). Внутренний малый поршень передает усилие 30 кН и имеет две функции.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	Стандартная прядь, 8 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 1/0 AWG - 350 кг / мин  Fine Strand, 8 AWG - 350 тыс. Куб. См  DLO, 8 AWG - 373,3 Kcmil Cu
Полная длина	15,75 дюйма (400 мм)
Обжимная сила	Переменная 3-6 тонн (30-60 кН)
Обжимная емкость	Стандартная жила, медь на 500 км 3 (MCM), алюминий на 350 км 3 (MCM)  Fine Strand, 350 Kcmil (MCM) Медь  DLO, 373,7 Kcmil (MCM) Медь
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	In-Line Style с резиновой рукояткой

# Отбойный обжим 6 т, литий-ионный, стандартный, 230 В переменного тока

Номер по каталогу: EK6IDLX230  
СКП №: 783310610731



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

- Двухступенчатый телескопический цилиндр
- EK6IDL состоит из двух отдельных поршней (большой наружный и маленький внутренний). Внутренний малый поршень передает усилие 30 кН и имеет две функции.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	Стандартная прядь, 8 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 1/0 AWG - 350 кг / мин  Fine Strand, 8 AWG - 350 тыс. Куб. См  DLO, 8 AWG - 373,3 Kcmil Cu
Полная длина	15,75 дюйма (400 мм)
Обжимная сила	Переменная 3-6 тонн (30-60 кН)
Обжимная емкость	Стандартная жила, медь на 500 км 3 (MCM), алюминий на 350 км 3 (MCM)  Fine Strand, 350 Kcmil (MCM) Медь  DLO, 373,7 Kcmil (MCM) Медь
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	In-Line Style с резиновой рукояткой

# Отступ для 6-тонных щипцов, литий-ионный, стандартный, голый



Номер по каталогу: EK6IDLXB  
СКП №: 783310610748

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

- Двухступенчатый телескопический цилиндр
- EK6IDL состоит из двух отдельных поршней (большой наружный и маленький внутренний). Внутренний малый поршень передает усилие 30 кН и имеет две функции.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	Стандартная прядь, 8 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 1/0 AWG - 350 кг / мин  Fine Strand, 8 AWG - 350 тыс. Куб. См  DLO, 8 AWG - 373,3 Kcmil Cu
Полная длина	15,75 дюйма (400 мм)
Обжимная сила	Переменная 3-6 тонн (30-60 кН)
Обжимная емкость	Стандартная жила, медь на 500 км 3 (MCM), алюминий на 350 км 3 (MCM)  Fine Strand, 350 Kcmil (MCM) Медь  DLO, 373,7 Kcmil (MCM) Медь
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	In-Line Style с резиновой рукояткой

# Обжимной инструмент, SA 15T FLIP-TOP

Номер по каталогу: RK1550FT  
СКП №: 783310005520



- Принимает матрицу P-Style для обжима сращиваний и наконечников до 1500 кгсм меди и 1250 кгсм алюминия
- Принимает обжимные матрицы Greenlee KC12, KA12 и KD12, а также промышленные матрицы U-style с дополнительными адаптерами UA15T
- Легкая откидная головка с запатентованным быстросъемным фиксатором
- 2 "открытие челюсти
- Работает с 10k psi гидравлическими источниками
- Оснащен 3/8 "шурупом типа 10k psi

## Характеристики

Обжимная емкость	8 AWG - 1500 KCMIL (MCM) Цветные медные наконечники и соединения, 8 AWG - 1250 KCMIL (MCM) Алюминиевые наконечники и соединения
Обжимная сила	30 000 фунтов (134 000 кН)
Рост	5 В (127 мм)
Включает в себя	Чехол
Полная длина	13,75 дюйма (349 мм)
стандарт	C / US UL в списке
Тип	Одностороннего действия, дистанционное питание
Вес	11,4 фунта (135,2 кг)
ширина	3 дюйма (76 мм)

# НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕМПЕР ПВХ, ПЕРЕМЕННЫЙ 6 ТОНН, 12В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- Щетка с покрытием головки для дополнительной безопасности
- Технология Intelli-CRIMP® уведомляет оператора визуальным и звуковым оповещением в режиме реального времени, если правильная сила обжима не достигается
- Интеллектуальный и быстрый двухступенчатый телескопический цилиндр определяет правильное давление для широкого диапазона классов проволоки
- 3 года гарантии
- Самый легкий инструмент на рынке
- Откидная крышка с вращающейся головкой 350 °
- Операция с одним триггером для управления всеми функциями инструмента
- Работает на 18-вольтовой платформе Makita для большей совместимости с аккумуляторами.
- В 2 раза быстрее заряд батареи, чем у конкурентов
- Широкий диапазон обжима - обжимные классы стандартного и тонкого провода

## Характеристики

заявка	6-тонный обжим
аккумулятор	4.0Ah Makita LXT (2)
Зарядное устройство	12V Makita Быстрая зарядка
Тип кабеля	Стандарт (строительный провод В и С), отлично скрученный (G, H, I, K, M, DLO)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Обжимная емкость	Стандартная жила, медь на 500 км / см (MCM), алюминий на 350 кг / см, тонкая жечь, медь на 350 км / м, DLO, медь на 373,7 КСм (MCM)
Обжимная сила	Переменная 3-6 тонн (30-60 кН)
Конец	Головка с ПВХ покрытием
Тип ручки	In-Line Style с резиновой накладкой
Рост	15 дюймов (380 мм)
Полная длина	15,75 дюйма (400 мм)
вращение	Вращающаяся головка на 350 градусов

# НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕМПЕР ПВХ, ПЕРЕМЕННЫЙ 6 ТОНН, 230В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Номер по каталогу: EK61DCLX22

СКП №:



- Щетка с покрытием головки для дополнительной безопасности
- Технология Intelli-CRIMP® уведомляет оператора визуальным и звуковым оповещением в режиме реального времени, если правильная сила обжима не достигается
- Интеллектуальный и быстрый двухступенчатый телескопический цилиндр определяет правильное давление для широкого диапазона классов проволоки
- 3 года гарантии
- Самый легкий инструмент на рынке
- Откидная крышка с вращающейся головкой 350 °
- Операция с одним триггером для управления всеми функциями инструмента
- Makita® Аккумуляторная платформа
- Работает на 18-вольтовой платформе Makita для большей совместимости с аккумуляторами.
- В 2 раза быстрее заряд батареи, чем у конкурентов
- Широкий диапазон обжима - обжимные классы стандартного и тонкого провода

## Характеристики

заявка	6-тонный обжим
аккумулятор	4.0Ah Makita LXT (2)
Зарядное устройство	230 В Makita Rapid Charge
Тип кабеля	Стандарт (строительный провод В и С), отлично скрученный (G, H, I, K, M, DLO)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Обжимная емкость	Стандартная жила, медь на 500 км / см (MCM), алюминий на 350 кг / см, тонкая жесть, медь на 350 км / м, DLO, медь на 373,7 КСм (MCM)
Обжимная сила	Переменная 3-6 тонн (30-60 кН)
Конец	Головка с ПВХ покрытием
Тип ручки	In-Line Style с резиновой накладкой
Рост	15 дюймов (380 мм)

# PVC DIELESS CRIMPER , VARIABLE 6 TON, BARE TOOL ONLY

Номер по каталогу: EK6IDCLXB  
СКП №:



- Щетка с покрытием головки для дополнительной безопасности
- Технология Intelli-CRIMP® уведомляет оператора визуальным и звуковым оповещением в режиме реального времени, если правильная сила обжима не достигается
- Интеллектуальный и быстрый двухступенчатый телескопический цилиндр определяет правильное давление для широкого диапазона классов проволоки
- 3 года гарантии
- Самый легкий инструмент на рынке
- Откидная крышка с вращающейся головкой 350 °
- Операция с одним триггером для управления всеми функциями инструмента

## Характеристики

заявка	6-тонный обжим
аккумулятор	Только голый инструмент
Зарядное устройство	Только голый инструмент
Тип кабеля	Стандарт (строительный провод В и С), отлично скрученный (G, H, I, K, M, DLO)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Обжимная емкость	Стандартная жила, медь на 500 км / см (MCM), алюминий на 350 кг / см, тонкая жечь, медь на 350 км / м, DLO, медь на 373,7 КСм (MCM)
Обжимная сила	Переменная 3-6 тонн (30-60 кН)
Конец	Головка с ПВХ покрытием
Тип ручки	In-Line Style с резиновой накладкой
Рост	15 дюймов (380 мм)
Полная длина	15,75 дюйма (400 мм)
вращение	Вращающаяся головка на 350 градусов
стандарт	С / US UL Классификация

# НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕМПЕР ПВХ, ПЕРЕМЕННЫЙ 6 ТОНН, 120 В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Номер по каталогу: EK6IDCLX11

СКП №:

- Щетка с покрытием головки для дополнительной безопасности
- Технология Intelli-CRIMP® уведомляет оператора визуальным и звуковым оповещением в режиме реального времени, если правильная сила обжима не достигается
- Интеллектуальный и быстрый двухступенчатый телескопический цилиндр определяет правильное давление для широкого диапазона классов проволоки
- 3 года гарантии
- Самый легкий инструмент на рынке
- Откидная крышка с вращающейся головкой 350 °
- Операция с одним триггером для управления всеми функциями инструмента
- Makita® Аккумуляторная платформа
- Работает на аккумуляторной платформе Makita a18V для повышения совместимости батареи
- В 2 раза быстрее заряд батареи, чем у конкурентов
- Широкий диапазон обжима - обжимные классы стандартного и тонкого провода

## Характеристики

заявка	6-тонный обжим
аккумулятор	4.0Ah Makita LXT (2)
Зарядное устройство	120V Makita Rapid Charge
Тип кабеля	Стандарт (строительный провод В и С), отлично скрученный (G, H, I, K, M, DLO)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Обжимная емкость	Стандартная жила, медь на 500 км / см (MCM), алюминий на 350 кг / см, тонкая жечь, медь на 350 км / м, DLO, медь на 373,7 КСм (MCM)
Обжимная сила	Переменная 3-6 тонн (30-60 кН)
Конец	Головка с ПВХ покрытием
Тип ручки	In-Line Style с резиновой накладкой
Рост	15 дюймов (380 мм)
Полная длина	15,75 дюйма (400 мм)

# Аккумулятор Quad-Point

## 6-тонный щипцы Quad Flip, Li-Ion, стандартный, 120V

Номер по каталогу: EK6FTLX11



СКП №: 783310611196

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Интеллектуальная система обжима Технология включает в себя датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных. Современная литий-ионная (литий-ионная) аккумуляторная батарея на 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на зарядку и более быстрое время цикла

Автоматическая остановка втягивания (ARS), которая втягивает плунжер достаточно, чтобы подготовиться к следующему циклу.

### Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 750 Kcmil Cu & Al
Полная длина	14,875 В (378 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	750 Kcmil (MCM) Cu & Al
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

# 6-тонный щипцы Quad Flip, Li-Ion, стандартный, 120 В переменного тока



Номер по каталогу: EK6FTLX120  
СКП №: 783310611226

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Интеллектуальная система обжима Технология включает в себя датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных. Современная литий-ионная (литий-ионная) аккумуляторная батарея на 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на зарядку и более быстрое время цикла Автоматическая остановка втягивания (ARS), которая втягивает плунжер достаточно, чтобы подготовиться к следующему циклу. Экономия времени и энергии. Светодиод обеспечивает оператору заряд батареи и состояние обслуживания инструмента. Двухступенчатая гидравлическая система обеспечивает быстрое движение вперед и подачу питания. скорости, экономия времени Положение передней рукоятки улучшает баланс инструмента Один триггер управляет всеми функциями инструмента Обжимная головка поворачивается на 350 ° Инструменты автоматически отводятся после завершения цикла обжима.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 750 Kcmil Cu & Al
Полная длина	14,875 В (378 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	750 Kcmil (MCM) Cu & Al
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

# 6-тонный щипцы Quad Flip, Li-Ion, стандартный, 12В

Номер по каталогу: EK6FTLX12

СКП №: 783310611202



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Интеллектуальная система обжима Технология включает в себя датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных. Современная литий-ионная (литий-ионная) аккумуляторная батарея на 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на зарядку и более быстрое время цикла Автоматическая остановка втягивания (ARS), которая втягивает плунжер достаточно, чтобы подготовиться к следующему циклу. Экономия времени и энергии. Светодиод обеспечивает оператору заряд батареи и состояние

обслуживания инструмента.

## Характеристики

Суббренд

Gator

Тип

Бессмертный стиль

заявка

6-тонный обжим

стандарт

C / US UL в списке

Размер провода

6 AWG - 750 Kcmil Cu & Al

Полная длина

14,875 В (378 мм)

Обжимная сила

12 400 фунтов (55 кН)

Обжимная емкость

750 Kcmil (MCM) Cu & Al

Тип Соединителя

Цветные наконечники и соединения

Тип ручки

Стиль пистолета с резиновой рукояткой

# 6-тонный щипцы Quad Flip, литий-ионный, стандартный, 230 В



Номер по каталогу: EK6FTLX22

СКП №: 783310611219

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Интеллектуальная система обжима Технология включает в себя датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных. Современная литий-ионная (литий-ионная) аккумуляторная батарея на 18 В обеспечивает на

70% больше циклов на зарядку и более быстрое время цикла Автоматическая остановка втягивания (ARS), которая втягивает плунжер достаточно, чтобы подготовиться к следующему циклу. Экономия времени и энергии. Светодиод обеспечивает оператору заряд батареи и состояние обслуживания инструмента.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 750 Kcmil Cu & Al
Полная длина	14,875 В (378 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	750 Kcmil (MCM) Cu & Al
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

# 6-тонный щипцы Quad Flip, литий-ионный, стандартный, 230 В переменного тока



Номер по каталогу: EK6FTLX230

СКП №: 783310611233

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Интеллектуальная система обжима Технология включает в себя датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных. Современная литий-ионная (литий-ионная) аккумуляторная батарея на 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на зарядку и более быстрое время цикла

Автоматическая остановка втягивания (ARS), которая втягивает плунжер достаточно, чтобы подготовиться к следующему циклу. Экономия времени и энергии. Светодиод обеспечивает оператору заряд батареи и состояние обслуживания инструмента. Двухступенчатая гидравлическая система обеспечивает быстрое движение вперед и подачу питания. скорости, экономия времени Положение передней рукоятки улучшает баланс инструмента Один триггер управляет всеми функциями инструмента Обжимная головка поворачивается на 350 ° Инструменты автоматически отводятся после завершения цикла обжима.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 750 Kcmil Cu & Al
Полная длина	14,875 В (378 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	750 Kcmil (MCM) Cu & Al
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

# 6 Ton Crimper Quad Flip, Li-Ion, Standard, Bare

Номер по каталогу: EK6FTLXB  
СКП №: 783310611240



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Интеллектуальная система обжима Технология включает в себя датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных. Современная литий-ионная (литий-ионная) аккумуляторная батарея на 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на зарядку и более быстрое время цикла Автоматическая остановка втягивания (ARS), которая втягивает плунжер достаточно, чтобы подготовиться к следующему циклу.

Экономия времени и энергии. Светодиод обеспечивает оператору заряд батареи и состояние обслуживания инструмента. Двухступенчатая гидравлическая система обеспечивает быстрое движение вперед и подачу питания.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 750 Kcmil Cu & Al
Полная длина	14,875 В (378 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	750 Kcmil (MCM) Cu & Al
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

# 6-тонный щипцы Quad, Li-Ion, стандартный, 120 В

Номер по каталогу: EK6ATLX11  
СКП №: 783310611073



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Полная длина	14 дюймов (355 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	Медь на 500 ксм / мкл, алюминий на 400 ккм (MCM)

# 6-тонный обжимной квад, литий-ионный, стандартный, 120 В переменного тока

Номер по каталогу: EK6ATLX120

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Полная длина	14 дюймов (355 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	Медь на 500 ксм / мкл, алюминий на 400 ккм (MCM)

## 6-тонный обжимной квад, литий-ионный, стандартный, 12В

### Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Полная длина	14 дюймов (355 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	Медь на 500 ксм / мкл, алюминий на 400 ксм (MCM)

## 6-тонный обжимной квад, литий-ионный, стандартный, 230 В

### Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Полная длина	14 дюймов (355 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	Медь на 500 ксм / мкл, алюминий на 400 ксм (MCM)

# 6-тонный обжимной квад, литий-ионный, стандартный, 230 В переменного тока

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Полная длина	14 дюймов (355 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	Медь на 500 ксм / мкл, алюминий на 400 ккм (MCM)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

# 6-тонный щипцы Quad, Li-Ion, стандарт, голый

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Полная длина	14 дюймов (355 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	Медь на 500 ксм / мкл, алюминий на 400 ккм (MCM)

# ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, INSUL DIELESS AT BAT 120V CH

## Характеристики

аксессуар	52178 UPC 52178 Зарядное устройство 120 В
аккумулятор	18 В, 3,0 AMP-HR литий-ионный
Время зарядки аккумулятора	1 час
Обжимная емкость	6 AWG - алюминиевые наконечники и алюминиевые соединители на 500 KCMIL, 6 AWG - алюминиевые наконечники и алюминиевые соединители на 500 KCMIL
Обжимная сила	12400.000 фунтов (55.000 кН)
Полная длина	14.000 В (355.000 ММ)
Сменная часть	52176 UPC 52176 18 В 3.0 литий-ионный аккумулятор AMP-HR, 10118 UPC 10118 Чехол, 12274 UPC 12274 Ремешок для переноски, 52178 UPC 52178 120 В зарядное устройство, 52179 UPC 52179 12 В зарядное устройство, 52180 UPC 52180 230 В зарядное устройство

# ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, INSUL DIELESS AT BAT 230V CH

## Характеристики

аксессуар	52178 UPC 52178 Зарядное устройство 120 В
аккумулятор	18 В, 3,0 AMP-HR литий-ионный
Время зарядки аккумулятора	1 час
Обжимная емкость	6 AWG - алюминиевые наконечники и алюминиевые соединители на 500 KCMIL, 6 AWG - алюминиевые наконечники и алюминиевые соединители на 500 KCMIL
Обжимная сила	12400.000 фунтов (55.000 кН)
Полная длина	14.000 В (355.000 ММ)
Сменная часть	52176 UPC 52176 18 В 3.0 литий-ионный аккумулятор AMP-HR, 10118 UPC 10118 Чехол, 12274 UPC 12274 Ремешок для переноски, 52178 UPC 52178 120 В зарядное устройство, 52179 UPC 52179 12 В зарядное устройство, 52180 UPC 52180 230 В зарядное устройство

# ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, INSUL DIELESS AT BAT 12V CHRГ

## Характеристики

аксессуар	52178 UPC 52178 Зарядное устройство 120 В
аккумулятор	18 В, 3,0 AMP-HR литий-ионный
Время зарядки аккумулятора	1 час
Обжимная емкость	6 AWG - алюминиевые наконечники и алюминиевые соединители на 500 KCMIL, 6 AWG - алюминиевые наконечники и алюминиевые соединители на 500 KCMIL
Обжимная сила	12400.000 фунтов (55.000 кН)
Полная длина	14.000 В (355.000 ММ)
Сменная часть	52176 UPC 52176 18 В 3.0 литий-ионный аккумулятор AMP-HR, 10118 UPC 10118 Чехол, 12274 UPC 12274 Ремешок для переноски, 52178 UPC 52178 120 В зарядное устройство, 52179 UPC 52179 12 В зарядное устройство, 52180 UPC 52180 230 В зарядное устройство
стандарт	C / US UL в списке
Суббренд	Gator
Тип	Питание от батареи, открытая резиново-покрытая головка, Quad Point Dieless
Вес	12.000 фунтов (5.400 кг)

# 6-тонный щипцы, встроенный Li-Ion Quad Flip Top, стандартный, 120 В

Номер по каталогу: EK6FTILX11

СКП №: 783310085911



- Светодиодный экран, отображающий давление системы и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени
- Связь через Bluetooth - подключайтесь к приложению i-Press, чтобы отслеживать производительность инструмента
- Линейный стиль инструмента легок и очень прост в управлении
- Один триггер управляет всеми функциями инструмента
- Режущая головка вращается на 360 °
- Инструменты автоматически убираются после завершения цикла опрессовки

## Характеристики

Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 750 Kcmil Cu & Al
Размер открытия	Флип-топ голова
Полная длина	19,5 В (495 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	750 Kcmil (MCM) Cu & Al
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль In-Line с резиновой накладкой
материал	Зарядное устройство на 120 В, две батареи 4,0 Ач

# 6-тонный щипцы, четырехъярусные, литий-ионные с открытым верхом Anderson, стандартный, 120 В

Номер по каталогу: EK6ATILX11

СКП №: 783310084686



- Светодиодный экран, отображающий давление системы и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени
  - Связь через Bluetooth - подключайтесь к приложению i-Press, чтобы отслеживать производительность инструмента
  - Линейный стиль инструмента легкий и очень прост в управлении
  - Один триггер управляет всеми функциями инструмента
  - Режущая головка вращается на 360 °
  - Инструменты автоматически убираются после завершения цикла опрессовки
- Оборудован профилем активации Double Tap
  - Формованные липкие области захвата делают захват инструмента более простым и удобным
  - Светодиодный рабочий свет освещает темные рабочие зоны
  - Обжимные инструменты Greenlee с батарейным питанием используют электрическое, биоразлагаемое масло

## Характеристики

материал	Зарядное устройство на 120 В, две батареи 4,0 Ач
Тип	Бессмертный Стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Размер открытия	Открытая головка загрузки
Полная длина	19,5 В (495 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения

# 6-тонный щипцы Quad Flip Top Inline Li-Ion, стандартный, 12В



- Светодиодный экран, отображающий давление системы и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени
- Связь через Bluetooth - подключайтесь к приложению i-Press, чтобы отслеживать производительность инструмента
- Линейный стиль инструмента легкий и очень прост в управлении
- Один триггер управляет всеми функциями инструмента
- Режущая головка вращается на 360 °
- Инструменты автоматически убираются после завершения

цикла опрессовки

- Оборудован профилем активации Double Tap
- Формованные липкие области захвата делают захват инструмента более простым и удобным
- Светодиодный рабочий свет освещает темные рабочие зоны

Характеристики

Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 750 Kcmil Cu & Al
Размер открытия	Флип-топ голова
Полная длина	19,5 В (495 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	750 Kcmil (MCM) Cu & Al
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль In-Line с резиновой накладкой
материал	Зарядное устройство 12 В, две батареи 4,0 Ач

# 6-тонный щипцы, литий-ионный Quad Anderson Top Inline, стандартный, 12 В

Номер по каталогу: EK6ATILX12  
СКП №: 783310084693



- Светодиодный экран, отображающий давление системы и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени
- Связь через Bluetooth - подключайтесь к приложению i-Press, чтобы отслеживать производительность инструмента
- Линейный стиль инструмента легок и очень прост в управлении
- Один триггер управляет всеми функциями инструмента
- Режущая головка вращается на 360 °
- Инструменты автоматически убираются после завершения цикла опрессовки
- Оборудован профилем активации Double Tap
- Формованные липкие области захвата делают захват инструмента более простым и удобным
- Светодиодный рабочий свет освещает темные рабочие зоны
- Обжимные инструменты Greenlee с батарейным питанием используют электрическое, биоразлагаемое масло

## Характеристики

Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Размер открытия	Открытая головка загрузки
Полная длина	19,5 В (495 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль In-Line с резиновой накладкой
материал	Зарядное устройство 12 В, две батареи 4,0 Ач

# 6-тонный щипцы, Quad Anderson Top Inline, Li-Ion STD, 230 В

Номер по каталогу: EK6ATILX22  
СКП №: 783310084709



- Светодиодный экран, отображающий давление системы и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени
- Связь через Bluetooth - подключайтесь к приложению i-Press, чтобы отслеживать производительность инструмента
- Линейный стиль инструмента легок и очень прост в управлении
- Один триггер управляет всеми функциями инструмента
- Режущая головка вращается на 360 °
- Инструменты автоматически убираются после завершения цикла опрессовки
- Оборудован профилем активации Double Tap
- Формованные липкие области захвата делают захват инструмента более простым и удобным
- Светодиодный рабочий свет освещает темные рабочие зоны

Обжимные инструменты Greenlee с батарейным питанием используют электрическое, биоразлагаемое масло

## Характеристики

Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Размер открытия	Открытая головка загрузки
Полная длина	19,5 В (495 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль In-Line с резиновой накладкой

# 6-тонный щипцы, Quad Anderson Top Inline, Li-Ion STD, 230 В

Номер по каталогу: EK6ATILX22  
СКП №: 783310084709



- Светодиодный экран, отображающий давление системы и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени
- Связь через Bluetooth - подключайтесь к приложению i-Press, чтобы отслеживать производительность инструмента
- Линейный стиль инструмента легок и очень прост в управлении
- Один триггер управляет всеми функциями инструмента
- Режущая головка вращается на 360 °
- Инструменты автоматически убираются после

завершения цикла опрессовки

- Оборудован профилем активации Double Tap
- Формованные липкие области захвата делают захват инструмента более простым и удобным
- Светодиодный рабочий свет освещает темные рабочие зоны
- Обжимные инструменты Greenlee с батарейным питанием используют электрическое, биоразлагаемое масло

## Характеристики

Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Размер открытия	Открытая головка загрузки
Полная длина	19,5 В (495 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль In-Line с резиновой накладкой
материал	Зарядное устройство 230 В, две батареи 4,0 Ач

# 6-тонный щипец Quad Flip Top Inline, Li-Ion, STD, 230 В

Номер по каталогу: EK6FTILX22  
СКП №: 783310085935



- Светодиодный экран, отображающий давление системы и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени
- Связь через Bluetooth - подключайтесь к приложению i-Press, чтобы отслеживать производительность инструмента
- Линейный стиль инструмента легок и очень прост в управлении
- Один триггер управляет всеми функциями инструмента
- Режущая головка вращается на 360 °
- Инструменты автоматически убираются после завершения цикла опрессовки
- Оборудован профилем активации Double Tap
- Формованные липкие области захвата делают захват инструмента более простым и удобным
- Светодиодный рабочий свет освещает темные рабочие зоны
- Обжимные инструменты Greenlee с батарейным питанием используют электрическое, биоразлагаемое масло

## Характеристики

Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 750 Kcmil Cu & Al
Размер открытия	Флип-топ голова
Полная длина	19,5 В (495 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	750 Kcmil (MCM) Cu & Al
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль In-Line с резиновой накладкой
материал	Зарядное устройство 230 В, две батареи 4,0 Ач

# 6-тонный щипцы, встроенный литий-ионный STD

## Quad Flip Top, Bare

Номер по каталогу: EK6FTILXB

СКП №: 783310085942



- Светодиодный экран, отображающий давление системы и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени
- Связь через Bluetooth - подключайтесь к приложению i-Press, чтобы отслеживать производительность инструмента
- Линейный стиль инструмента легок и очень прост в управлении
- Один триггер управляет всеми функциями инструмента
- Режущая головка вращается на 360 °
- Инструменты автоматически убираются после завершения цикла опрессовки
- Оборудован профилем активации Double Tap
- Формованные липкие области захвата делают захват инструмента более простым и удобным
- Светодиодный рабочий свет освещает темные рабочие зоны
- Обжимные инструменты Greenlee с батарейным питанием используют электрическое, биоразлагаемое масло

### Характеристики

Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 750 Kcmil Cu & Al
Размер открытия	Флип-топ голова
Полная длина	19,5 В (495 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	750 Kcmil (MCM) Cu & Al
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль In-Line с резиновой накладкой
материал	Конфигурация голого инструмента

# 6-тонный щипцы, Li-Ion STD Quad Anderson Top Inline

Номер по каталогу: EK6ATILXB  
СКП №: 783310085904



- Светодиодный экран, отображающий давление системы и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени
- Связь через Bluetooth - подключайтесь к приложению i-Press, чтобы отслеживать производительность инструмента
- Линейный стиль инструмента легкий и очень прост в управлении
- Один триггер управляет всеми функциями инструмента
- Режущая головка вращается на 360 °
- Инструменты автоматически убираются после завершения цикла опрессовки
- Оборудован профилем активации Double Tap
- Формованные липкие области захвата делают захват инструмента более простым и удобным
- Светодиодный рабочий свет освещает темные рабочие зоны
- Обжимные инструменты Greenlee с батарейным питанием используют электрическое, биоразлагаемое масло

## Характеристики

Тип	Бессмертный стиль
заявка	6-тонный обжим
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Размер открытия	Открытая головка загрузки
Полная длина	19,5 В (495 мм)
Обжимная сила	12 400 фунтов (55 кН)
Обжимная емкость	6 AWG - 500 кг / см <sup>3</sup> , 6 AWG - 400 кг / см <sup>2</sup>
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль In-Line с резиновой накладкой
материал	Конфигурация голого инструмента

# АДАПТЕР СБОРКА

Номер по каталогу: MA12ID  
СКП №: 783310240549

- Адаптер для EK12ID, EK12IDL



# Обжимной инструмент, не имеющий жесткости

Номер по каталогу: НК12ID  
СКП №: 783310101079



- Обжимная головка без зубчатой формы не требует сменных обжимных матриц
- Голова поворачивается на 350 градусов, чтобы попасть в труднодоступные места
- Двухскоростной насос обеспечивает быстрое время цикла обжима
- Легкие и прочные ручки из стекловолокна
- Поставляется с литой сумкой для переноски

## Характеристики

Тип ручки	стекловолокно
стандарт	C / US UL в списке
Тип	Ручной гидравлический обжимной инструмент
Полная длина	26 IN

# Ручной гидравлический Quad Point

## ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, БЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Номер по каталогу: НК06АТ  
СКП №: 783310060659



- Обжимной станок использует четыре индентора, чтобы сделать обжим
- Двухскоростной насос быстро продвигает плунжер, чтобы запустить обжим, уменьшая время завершения обжима
- Рам автоматически убирается после завершения обжима
- Компактный размер с вращающейся на 360 градусов головкой
- Включает в себя кейс для переноски, контрольно-измерительный прибор и контрольные пробки

# ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, DIELESS-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ FT

Номер по каталогу: НК06FT  
СКП №: 783310061960



- Обжимной станок использует четыре индентора, чтобы сделать обжим
- Двухскоростной насос быстро продвигает плунжер, чтобы запустить обжим, уменьшая время завершения обжима
- Рам автоматически убирается после завершения обжима
- Откидная крышка использует защелку, чтобы открыть головку для легкого удаления из разъема
- Компактный размер с вращающейся на 360 градусов головкой
- Включает в себя кейс для переноски, контрольно-измерительный прибор и контрольные пробки

## Характеристики

заявка Ручной обжимной инструмент использует 4 индентора и двухскоростной насос для продвижения плунжера

Тип Ручной гидравлический четырехточечный обжимной инструмент с откидной головкой

стандарт C / US UL в списке

## КРИМПЕР, РУКОВОДСТВО (1981)

Кат №: 1981  
СКП №: 783310068945



- Простая регулировка винта для размера разъема
- Кованый корпус и ручка для долговечности

## Характеристики

Обжимная емкость 8 AWG - алюминиевые разъемы с цветовой кодировкой 250 ксм, 8 AWG - алюминиевые разъемы с цветовой кодировкой 4/0 ккм

Полная длина 22-3 / 8 IN

Тип Ручной щипцы

# ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, DIELESS-REMOTE

Номер по каталогу: RK06AT  
СКП №: 783310060666



- Обжимная головка использует четыре индентора, чтобы сделать обжим
- Работает от 10000 PSI гидравлического насоса
- Маленький и легкий для труднодоступных мест
- Оснащен муфтовыми муфтами 3/8 "с наружной резьбой
- Включает в себя кейс для переноски, контрольно-измерительный прибор и контрольные пробки

## Характеристики

Обжимная сила	6,2 тонны
стандарт	C / US UL в списке
Тип	Quad Point с дистанционным питанием, без головки
Полная длина	10 В

# ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, DIELESS-REMOTE FT

Номер по каталогу: RK06FT  
СКП №: 783310061977



- Обжимная головка использует четыре индентора, чтобы сделать обжим
- Работает от 10000 PSI гидравлического насоса
- Маленький и легкий для труднодоступных мест
- Оснащен муфтовыми муфтами 3/8 "с наружной резьбой
- Откидная верхняя головка использует защелку, чтобы открыть головку для легкого

извлечения из разъема

- Включает в себя кейс для переноски, контрольно-измерительный прибор и контрольные пробки

## Характеристики

Обжимная сила	6,2 тонны
стандарт	C / US UL в списке
Тип	Обжимная головка, четырехточечная, открытая головка, безмерная и с дистанционным питанием
Полная длина	10-1 / 2 В

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)