

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)

# Обжимные и режущие инструменты низкого давления

## Инструменты для резки и обжима 12 тонн

### Обжимной инструмент, LP 12T 30MM

Номер по каталогу: LPK1230



- Усилитель высокого давления не требуется
- 1,20 В (30 мм) отверстие челюсти
- Разгрузочный клапан сигнализирует оператору, когда обжим завершен
- Совместим с матрицами для: Burndy Y35, Alcoa 12A, 12AC, 12HA, 12HAC, Anderson HC-12, HC-12H
- Принимает стандартные штампы в стиле "U"

### Характеристики

аксессуар	Штекерное соединение 54923 НТМА, Штекерное соединение 54925 НТМА, ячейка загрузки обжимного инструмента 35887, 12 тонн
Обжимная сила	24000.000 фунтов (106.800 кН) при 1500 фунтов на квадратный дюйм
Скорость потока	3 - 9 галлонов в минуту (11 - 34 галлонов в минуту)
Рост	7.000 В (177.800 ММ)
Открытие челюсти	1.200 IN (30.000 ММ)
длина	19,300 В (490,200 ММ)
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм (103 - 172 бар)
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Гидравлическая система с открытым и закрытым центром
Вес	18,500 фунтов (8,440 кг)

# Обжимной инструмент, LP 12T 42MM

Номер по каталогу: LPK1240



- Усилитель высокого давления не требуется
- Обжим до меди 750 мм и алюминий
- Разгрузочный клапан сигнализирует оператору, когда обжим завершен
- Совместим с матрицами для:
- Burndy Y35
- Alcoa 12A, 12AC, 12HA, 12HAC
- Андерсон HC-12, HC-12H
- Томас и Беттс 12 тонн
- Головка вращается для удобного позиционирования

инструмента

- Работает в обоих направлениях движения вперед и назад для предотвращения зависания
- Предохранительный клапан обеспечивает 12-тонный (10,9 т) обжим с системой 1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм (103 - 170 бар)

## Характеристики

аксессуар	Штекерное соединение 54923 НТМА, Штекерное соединение 54925 НТМА, Тензодатчик обжимного инструмента 35887 - 12 тонн
Обжимная сила	24000.000 фунтов (106.800 кН) при 1500 фунтов на квадратный дюйм
Скорость потока	3 - 9 галлонов в минуту (11 - 34 галлонов в минуту)
Открытие челюсти	1.650 В (42.000 ММ)
длина	20,300 В (515,600 ММ)
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм (103 - 172 бар)
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Гидравлическая система с открытым и закрытым центром
Вес	19,700 фунтов (8,900 кг)
ширина	5,500 В (139,700 ММ)

# Обжимной инструмент, LP 12T KEARNEY OC / CC

Номер по каталогу: LPK1240K



- Усилитель высокого давления не требуется
- Разгрузочный клапан сигнализирует оператору, когда обжим завершен
- Совместим с матрицами для инструментов Kearney PH-2 и PH-3
- Головка вращается для удобного позиционирования инструмента
- Работает в обоих направлениях движения вперед и назад для предотвращения зависания
- Предохранительный клапан обеспечивает 12-тонный (10,9 т) обжим с системой 1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм (103 - 170 бар)

## Характеристики

аксессуар	Штекерное соединение 54923 НТМА, Штекерное соединение 54925 НТМА, Тензодатчик обжимного инструмента 35887 - 12 тонн
Обжимная сила	24000.000 фунтов (106.800 кН) при 1500 фунтов на квадратный дюйм
Скорость потока	3 - 9 галлонов в минуту (11 - 34 галлонов в минуту)
Включает в себя	Dies
длина	20,300 В (515,600 ММ)
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм (103 - 172 бар)
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Гидравлическая система с открытым и закрытым центром
Вес	19,500 фунтов (8,800 кг)
ширина	5,500 В (139,700 ММ)

# 15-тонный режущий и обжимной инструмент

## CRIMPER, LP15T UNIVERSAL OC / CC



Номер по каталогу: LPK1550

- Усилитель высокого давления не требуется и обжимает кабель 500 MCM и более
- Разгрузочный клапан сигнализирует оператору, когда обжим завершен
- Совместим с матрицами для: Kearney PH2 \*, PH4 / PH14
- Burndy Y35 \*, Y46 \*
- Пенн-Юнион ТПУ-15ФН \*
- Thomas & Betts TBM 15 PF \* (\* Требуется адаптеры)
- Может быть преобразован с адаптерами для использования с матрицами Burndy "U" и Kearney PH2 и некоторыми умершими WH2

### Характеристики

аксессуар	48820 Адаптер матрицы - Burndy Y46, Penn-Union TPU 15BH, 48788 Адаптер матрицы - Thomas And Betts TBM 15PF, 48802 Адаптер матрицы - 12-тонный U-образный штамп, 48824 Адаптер матрицы - Kearney PH2, 54923 штекер НТМА, 54925 НТМА Муфта с внутренней резьбой
Обжимная сила	30000.000 фунтов (133.400 кН) при 1500 фунтах на квадратный дюйм
Скорость потока	3 - 9 галлонов в минуту (11 - 34 галлонов в минуту)
Включает в себя	Dies
длина	23,800 В (604,500 ММ)
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм (103 - 172 бар)
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Гидравлическая система с открытым и закрытым центром
Вес	28.600 фунтов (13.000 кг)
ширина	6,500 В (604,500 ММ)

# Обжимной инструмент, LP 15T FLIP-TOP OC / CC



Номер по каталогу: LPK1550FT

- Принимает матрицу P-Style для обжима сращиваний и наконечников до 1500 кгсм меди и 1250 кгсм алюминия
- Принимает обжимные матрицы Greenlee KC12, KA12 и KD12, а также промышленные матрицы U-style с дополнительными адаптерами UA15T
- Легкая откидная головка с запатентованным быстросъемным фиксатором
- 2 "открытие челюсти
- Обжимная головка поворачивается на 350 градусов

## Характеристики

Обжимная емкость	8 AWG - 1500 KCMIL (MCM) Цветные медные наконечники и соединения, 8 AWG - 1250 KCMIL (MCM) Алюминиевые наконечники и соединения
Обжимная сила	30 000 фунтов (134 000 кН)
Тип	Гидравлическая система с открытым и закрытым центром
Вес	25 фунтов (11,3 кг)
ширина	6,5 В (165 мм)

# Инструменты для резки и обжима 6 тонн

## Обжимной инструмент, (LP6-03) (POP)



Номер по каталогу: LP6-03

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, голый, муфта, открытый центр
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5 - 9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	открыто
Включает в себя	Голый, без челюстей 3/4 -16 SAE ответвители
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	открыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-04) (POP)



Номер по каталогу: LP6-04

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, голый, муфта, с закрытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	Закрыто
Включает в себя	Голый, без челюстей 3 / 4-16 SAE ответвители
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500-2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 -16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Закрыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-05) (POP)



Номер по каталогу: LP6-05

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, CJD3BG, без муфты, с открытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5 - 9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	открыто
Включает в себя	CJD3BG Челюсть
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	открыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-06) (POP)



Номер по каталогу: LP6-06

- Гидравлический обжимной инструмент 6 тонн, CJD3BG, без муфты, с закрытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	Закрыто
Включает в себя	CJD3BG Челюсть
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Закрыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-07) (POP)



Номер по каталогу: LP6-07

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, CJD3BG, муфта, открытый центр
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	открыто
Включает в себя	CJD3BG Челюсти 3/4 - 16 соединителей SAE
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	открыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-08) (POP)



Номер по каталогу: LP6-08

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, CJD3BG, муфта, с закрытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	Закрыто
Включает в себя	CJD3BG Челюсти 3/4 - 16 соединителей SAE
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3 / 4-16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Закрыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-09) (POP)



Номер по каталогу: LP6-09

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, CJD30, без муфты, с открытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	открыто
Включает в себя	CJD30 Челюсть
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	открыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-10) (POP)



Номер по каталогу: LP6-10

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, CJD30, без муфты, с закрытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	Закрыто
Включает в себя	CJD30
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Закрыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-11) (POP)



Номер по каталогу: LP6-11

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, CJD30, муфта, открытый центр
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	открыто
Включает в себя	CJD30 3/4 - 16 соединителей SAE
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	открыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-12) (POP)



Номер по каталогу: LP6-12

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, CJD30, муфта, с закрытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Crimping Force	6 Tons
Flow Rate	5-9 GPM
Hydraulic System	Closed
Includes	CJD30 3/4 - 16 SAE couplers
Length	20.5"
Maximum Input Pressure	2500 PSI
Operating Pressure	1500 - 2500 PSI
Pressure Port	3/4 - 16 SAE O-Ring
Return Port	3/4 - 16 SAE O-Ring
System	Closed
Weight	8.4 lbs
Width	3"

# Обжимной инструмент, (LP6-13) (POP)



Номер по каталогу: LP6-13

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, CJD3, без муфты, с открытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	открыто
Включает в себя	CJD3 Челюсть
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	открыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-14) (POP)

Номер по каталогу: LP6-14

- 6-тонный гидравлический обжим, CJD3, без муфты, с закрытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	Закрото
Включает в себя	CJD3 Челюсть
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3 / 4-16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Закрото
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-15) (POP)



Номер по каталогу: LP6-15

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, CJD3, муфта, открытый центр
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	открыто
Включает в себя	CJD3 Челюсть - 3 / 4-16 SAE сцепные приборы
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500-2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3 / 4-16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	открыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-16) (POP)



Номер по каталогу: LP6-16

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, CJD3, муфта, с закрытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	Закрыто
Включает в себя	CJD3 Челюсти 3/4 - 16 соединителей SAE
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Закрыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-17) (POP)



Номер по каталогу: LP6-17

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, СJK, без муфты, с открытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	открыто
Включает в себя	СJK челюсть
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	открыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-18) (POP)



Номер по каталогу: LP6-18

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, СJK, без муфты, с закрытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	Закрыто
Включает в себя	СJK челюсть
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Закрыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-19) (POP)



Номер по каталогу: LP6-19

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, СJK, муфта, открытый центр
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	открыто
Включает в себя	CJK Jaw 3/4 - 16 SAE сцепные приборы
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500-2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	открыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, (LP6-20) (POP)



Номер по каталогу: LP6-20

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, СJK, муфта, с закрытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	Закрыто
Включает в себя	CJK Jaw - 3 / 4-16 SAE соединители
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500-2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3 / 4-16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Закрыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# Обжимной инструмент, 6 тонн (LP6-01) (POP)



Номер по каталогу: LP6-01

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, голый, без муфты, с открытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	открыто
Включает в себя	Голая, без челюсти
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	открыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	" 3 "

# Обжимной инструмент, 6 тонн (LP6-02) (POP)



Номер по каталогу: LP6-02

- 6-тонный гидравлический обжимной инструмент, голый, без муфты, с закрытым центром
- Сменные обжимные и режущие губки
- Пружинный быстросъемный штифт
- 350 ° вращающаяся головка

Обжимная сила	6 тонн
Скорость потока	5-9 галлонов в минуту
Гидравлическая система	Закрыто
Включает в себя	Голая, без челюсти
длина	20,5 «»
Максимальное входное давление	2500 фунтов на квадратный дюйм
Рабочее давление	1500 - 2500 фунтов на квадратный дюйм
Порт давления	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
система	Закрыто
Вес	8,4 фунтов
ширина	3 "

# LP аксессуары

## КОМПЛЕКТ УПАКОВКИ PH2 (48750)

Номер в каталоге: 48824

Матричные адаптеры - Kearney PH2 / WH2

### Характеристики

заявка Для обжимного инструмента

## KIT-DIE HOLDER Y46

Номер по каталогу: 48820

Адаптеры для штампов - штампы Burndy P (Y46), штампы IlSCO ILD-P

### Характеристики

заявка Для обжимного инструмента

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)