

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Сеvastополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru

КЛАПАН-МОНТАЖНЫЙ ПОТОК (HFC30)

Номер по каталогу: HFC30



- Работает от гидравлической вспомогательной цепи другого оборудования - нет необходимости в отдельном блоке питания
- Принимает до 30 галлонов в минуту (113 л / мин) для работы на большинстве мини-погрузчиков, тракторов и погрузчиков
- Переменная регулировка потока позволяет точное управление потоком для работы инструмента
- Встроенный предохранительный клапан помогает защитить гидравлическое оборудование и инструменты
- Полностью алюминиевый корпус легкий и обеспечивает лучшее рассеивание тепла
- Низкий профиль, компактный блок ненавязчив и прост в установке
- Все инструментальные порты оснащены уплотнительным кольцом и допускают использование шлангов и соединителей промышленного стандарта

Характеристики

Хомуты 54923 и 54925

Рост 5,030 В (128 000 ММ)

Гидравлические порты Сторона источника питания - давление: 1-1 / 16 В - 12 SAE O-Ring, Сторона источника питания - Возврат: 1-1 / 16 В - 12 SAE O-Ring, Сторона инструмента - Давление: 3/4 В - 16 SAE Муфта с плоской головкой HTMA, со стороны инструмента - возврат: 3/4 дюйма - 16 SAE уплотнительное кольцо Boss с плоской головкой HTMA

Диапазон входного потока 30 галлонов в минуту (113 л / мин) при 3000 фунт / кв.дюйм (207 бар)

длина 8,790 В (223 000 ММ)

Диапазон выходного потока 10 галлонов в минуту (38 л / мин) при 2150 фунт / кв.дюйм (148 бар)

Диапазон температур От -30 ° до 140 ° F (от -34 ° до 60 ° C)

Тип Гидравлический поток

Вес 8,300 фунтов (3,800 кг)

ширина 6,720 В (171 000 ММ)